Documentation Technique

X-ALU 500

Rénovateur Aluminium

www.fictech.com

Camion

PROCESS

N°1 : Pré-Lavage

Référence : 7233057

PROPRIETES PRINCIPALES

Aspect semi-épais mouillant : permet un contact prolongé avec les surfaces verticales, très mouillant, améliore le pouvoir pénétrant et limite les risques de projections.

Nettoyant spécial à grande affinité pour les surfaces en aluminium.

Désincrustant acide des dépôts carbonés et graisseux fixés sur l'aluminium.

Dissout le tartre.

Avive les surfaces en éliminant de façon régulière, les oxydes, les couches d'aluminium.
S'emploie à froid pour le nettoyage des surfaces en aluminium (citernes, ridelles, bennes de camion, wagons, etc...).

MODE D'EMPLOI

AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION : S'ÉQUIPER D'UNE COMBINAISON ANTI-ACIDE, DES GANTS, TABLIER, BOTTES ET PROTECTION VISUELLE SPÉCIAUX CONTRE LES PROJECTIONS ACIDES.

Au préalable, arroser les surfaces à rénover à l'eau claire.
Diluer dans la proportion de 10 à 40 % de produit dans l'eau froide selon l'épaisseur des dépôts à éliminer sur les surfaces. (adapter la dilution en fonction de l'épaisseur des salissures).
Appliquer la solution à l'aide d'une brosse, d'un balai éponge ou par aspersion en prenant soin pour éviter les phénomènes de coulure, de passer le produit du bas vers le haut des surfaces verticales.
Rincer abondamment à l'eau claire.

NOTA IMPORTANT :

1 - NE PAS METTRE au contact sur les surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les supports sensibles au nettoyant acide : verre, porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
2 - NE PAS APPLIQUER sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer au préalable un essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support.

Caractéristiques Physiques :

Couleur	Incolore
Odeur	Acide
PH	Acide
Aspect	Liquide

Conditionnements :

- **4 X 5L**
- **20L**

RECOMMANDATIONS

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Fictech
4 rue belle aurore
BP 16
56 150 BAUD
Tél. : 02 97 39 12 61
contact@fictech.com